

Display

Dimensioni schermo 27 pollici

Tipo di pannello IPS

Tecnologia retroilluminazione Retroilluminazione LED

Risoluzione (max) 2560x1440

Luminosità (tipico) 300 nits

HDR HDR10

Contrasto nativo 1000:1

Angolo di visualizzazione (L/R) (CR >= 10) 178°/178°

Tempi di risposta (GtG) 5 ms

Frequenza di aggiornamento (Hz) 60

Gamma colore 100% sRGB, 98% P3, 99% Adobe RGB

Modalità colore Adobe RGB, B+W, Calibrazione 1, Calibrazione 2, Calibrazione 3, Personalizzato, DCI-P3, DICOM, Display

Formato 16:9

Colori visualizzati 1.07 miliardi di colori

PPI 109

Rivestimento schermo display Anti riflesso

Temperatura colore 5000K, 6500K, 9300K, Utente-K, Utente-RGB

Gamma 1.6 - 2.6, sRGB

HDCP 2.2

Lingua OSD Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese

Audio

Jack cuffie Sì

Alimentazione

Tensione nominale 100 - 240V

Interruttore CASì

Alimentazione Integrato

Consumo energetico (normale) 25 W

Consumo energetico (max) 160 W

Consumo energetico (modalità sleep) 0.3 W

Erogazione Potenza (USB C / Thunderbolt 3) 90 W

Dimensione e peso

Inclinazione (in basso/in alto) -5° - 20°

Rotazione (sinistra/destra) 30°/30°

Rotazione 90°

Supporto regolazione altezza 140 mm

Dimensioni (AxLxP) (mm) 451.8-591.8 x 613.9 x 274

Dimensioni (AxLxP) (pollici) 17.8-23.3 x 24.2 x 10.8

Dimensioni (AxLxP) (senza base) (con paraluca) (mm) 626.1 x 386.3 x 270.6

Dimensioni (AxLxP) (senza base) (con paraluca) (pollici) 246.5 x 152.1 x 106.5

Dimensioni (AxLxP) (con paraluca) (mm) 626.1 x 463.2-603.2 x 364.8

Dimensioni (AxLxP) (con paraluca) (pollici) 246.5 x 182.4-237.5 x 143.6

Peso netto (kg) 8.3

Peso netto (libbre) 18.3

Peso netto (senza base) (kg) 4.92

Peso netto (senza base) (libbre) 10.8

Peso netto (con paraluca) (kg) 9.4

Peso netto (con paraluca) (libbre) 20.7

Montaggio a parete VESA100x100 mm

Accessori

Altri accessori Rapporto calibrazione, Hotkey Puck G3, Cover IO, QSG, Paraluce (orizzontale), Scheda di garanzia

Connettività

Letto di carte magnetiche SD/SDHC/SDXC/MMC

HDMI (v2.0) 2

DisplayPort (v1.4) 1

USB C (Erogazione Potenza 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) 1

USB Type B (Upstream) 1

USB 3.1 (Downstream) 2

All-in-One Connection USB-C

Certificazione

Certificato TÜV Anti riflesso

calman verified Sì

Pantone Validated Sì

Pantone SkinTone™ Validated Sì

Professionale

Supporto formato video Sì

Rapporto calibrazione di fabbrica Sì

3D-LUT 16bits

Delta E (avg) = 1.5

Gamut Duo Sì

Modalità bianco e nero Sì

Black Level Sì

Calibrazione hardware Sì

Tecnologia d'uniformità Sì

Hotkey Puck G3 Sì

Software

Palette Master Ultimate Sì

Paper Color Sync Sì

LightSpace Ready Sì

calman ready Sì

Cavi Inclusi

Cavo d'alimentazione 1.8 m

Cavo del Display HDMI (v2.0), USB-C, mDP to DP

ay P3, HDR, M-Book, Paper Color Sync, Rec.709, sRGB

nese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish

